

TUBERIA ROSCADA



Tubería de acero roscada de 8 hilos/pulg.
rosca de 60° en V truncada, altura de hilo
0.095". Tubería roscada desde 4 1/2"
hasta 12 3/4" de diámetro.


Rosca Cónica 3/4" por pie de conicidad.
Rosca Cónica 3/16" por pie de conicidad (Tipos TULSA y Peerles).
Rosca Recta Estándar ó corta (Bomba lubricación agua).
Rosca Recta Larga (Bomba Lubricación aceite).

VENTAJAS

- Alta calidad, gran resistencia mecánica.
- Precisión geométrica y dimensional
- Minimización de pérdidas hidráulicas en conducción de agua.
- Seguridad, confiabilidad, soporte técnico, certificación.

USOS

- Tubería roscada de columna de bomba para extracción de agua.
- Para ductos de conducción de agua.




DIÁMETRO

Ø

"



ROSCA
CÓNICA
3/4



ROSCA
RECTA



ROSCA
CÓNICA
3/16



8 HILOS POR
PULGADA

• NOTA: Solo ilustrativo

DIÁMETRO 12.750"

DIÁMETRO 10.750"

DIÁMETRO 8.625"

DIÁMETRO 6.625"

DIÁMETRO 4.500"

Rosca Recta Estándar

	4 1/2"	6 5/8"	8 5/8"	10 3/4"	12 3/4"
Longitud de Rosca	1 13/16"	1 13/16"	2 1/8"	2 1/2"	2 1/2"
Diámetro de paso	4.387"	6.506"	8.500"	10.621"	12.618"

Rosca Recta Larga

	4 1/2"	6 5/8"	8 5/8"	10 3/4"	12 3/4"
Longitud de Rosca	2 1/8"	2 1/8"	2 3/8"	2 3/4"	2 3/4"
Diámetro de paso	4.387"	6.506"	8.500"	10.621"	12.618"

Especificaciones Técnicas Rosca Cónica

Rosca Cónica Estándar 3/4"

	4 1/2"	6 5/8"	8 5/8"	10 3/4"	12 3/4"
Longitud de Rosca	1 13/16"	1 5/16"	2 1/18"	2 3/8"	2 9/16"
Punto de calibración	27/32"	15/16"	1 1/16"	1 7/32"	1 23/64"
Diámetro de paso	4.387"	6.506"	8.500"	10.621"	12.618"
Ajustes de mano	2 3/4"	2 13/16"	3 1/16"	3 3/16"	3 3/8"

Rosca Cónica 3/16" (Tipo TULSA)

	N/A	6 5/8"	8 5/8"	10 3/4"	12 3/4"
Longitud de Rosca	N/A	2 1/8"	2 3/8"	2 5/8"	2 5/8"
Punto de calibración	N/A	1 1/2"	1 3/4"	2"	2"
Diámetro de paso	N/A	6.506"	8.500"	10.621"	12.618"
Ajustes de mano	N/A	2 5/16"	2 9/16"	2 15/16"	2 15/16"

Rosca Cónica 3/16" (Tipo PEERLES)

	N/A	6 5/8"	8 5/8"	10 3/4"	12 3/4"
Longitud de Rosca	N/A	2 1/8"	2 3/8"	2 15/16"	2 15/16"
Punto de calibración	N/A	1 1/2"	1 3/4"	2 5/16"	2 5/16"
Diámetro de paso	N/A	6.525"	8.525"	10.650"	12.650"
Ajustes de mano	N/A	2 5/16"	2 9/16"	3 5/16"	3 5/16"



Nuestra maquinaria



Tubería Roscada



TUBO ROSCADO



Instalación Tubería roscada



Tubería roscada con cople



www.tuberialaguna.com

"UNA BASE SÓLIDA PARA PROYECTOS EXITOSOS"



+50 años
Fabricando Confianza